



**Description :**

La sciure huilée est un produit servant à simplifier l'opération de nettoyage des sols poussiéreux.

Grâce à sa formulation, elle retient la poussière et empêche le soulèvement de celle-ci pendant les phases de balayage.

Son action limite donc le niveau d'empoussièrement de l'air permettant au personnel d'obtenir des conditions de travail plus saines et moins nocives.

**EFFICACITE GARANTIE POUR UN NETTOYAGE DES SOLS SANS POUSSIERE**

Poids net	Conditionnement standard	Palettisation	Stockage
19 Kg	Sac plastique de 60 litres	25 sacs	A l'abri de l'humidité

**Composition :**

- Sciure de bois calibrée ;
- Huile ;
- Essence de pin ;
- Colorant.

**Restriction d'usage :**

- Ne pas utiliser sur des sols moquetés ;
- Dans les cas des sols à bases de matériaux nobles (parquets, marbres, etc.) procéder préalablement à un essai, le produit pouvant laisser une tache grasse et colorée sur les sols.

**Mode d'emploi:**

1. Epandre uniformément sur toute la surface des sols à nettoyer une couche fine de sciure huilée (utilisation recommandée pour les sols industriels : ciment, béton, carrelages, thermoplastiques, etc). L'épaisseur de la couche à épandre est en fonction du niveau d'empoussièrement des sols à traiter. Essayer d'abord une couche très fine et augmenter le dosage dans le cas où la poussière continuerait à s'envoler lors du stade de balayage.
2. Laisser reposer quelques instants.
3. Procéder ensuite au balayage comme habituellement (manuellement ou mécaniquement).