



Gamme Catering Pvc PERFORMPro et NATPROChef

PF30 - PF45 - NC30 - NC45 - REPF60 - RENC60 - REPF30 - RENC30 - REPF45 - RENC45 -
RDPF30 - RDPF45

	Unit Unité	Method Méthode	Value Valeur	
			PERFORMPro	NATPROChef
General characteristics				
Cutterbox blade <i>Lame de coupe des cutterbox</i>	/		Saw type / Type scie	ZIPCut / Lame Zip
Colour <i>Couleur / Color / Colore / Farbe</i>	/		pink / violet	Salmon / Saumon
Thickness <i>Epaisseur / Espesor / Spessore / Dicke</i>	µ		7,5 +/- 10%	8,5 +/- 10%
Standard length <i>Longueur / Largo / Lunghezza / Länge</i>	m		300 - 500 -0 / +1,5%	300 - 500 -0 / +1,5%
Range of width <i>Laize / Ancho / Fascia / Breite</i>	mm	Interne	150 - 600 +/- 5 mm	150 - 600 +/- 5 mm
Standard core <i>Mandrin / Mandril / Mandrino / Kern</i>	mm		38 (= 1,5')	38 (= 1,5')
Structure <i>Structure / Estructura / Struttura / Struktura</i>			<input type="checkbox"/> MultiLayer <input checked="" type="checkbox"/> MonoLayer	<input type="checkbox"/> MultiLayer <input checked="" type="checkbox"/> MonoLayer
Weight <i>Grammage / Peso / Peso / Gewicht</i>	g/m ²		9	10

Application

Automatic
automatique / automático / automatico / automatisch



Manual
manuelle / manual / manuale / Manuell



Remarks

(GB)

- Optimal storage conditions : 15/20°C away from humidity. Film properties may be altered in extreme storage conditions.

- We recommend use of our films within a delay of 6 months after delivery for the NATPack Polyolefin range and 12 months for NATPack PVC range.

- The figures in this document are given for information only.

(F)

- Conditions idéales de stockage : 15/20°C à l'abri de l'humidité. Les propriétés du film peuvent être modifiées dans des conditions de stockage extrêmes.

- Nous recommandons une utilisation de nos films dans un délai maximum après livraison de 6 mois pour la gamme NATPack Polyolefin et de 12 mois pour la gamme NATPack PVC.

- Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif.

(E)

- Condiciones de almacenamiento óptimas : entre 15 y 20 ° C protegido de la humedad. Las propiedades de la película pueden sufrir alteraciones en condiciones de almacenamiento extremas.

- Recomendamos una utilización de Nuestros films en un plazo máximo despues de la entrega de 6 meses para la gama NATPack Polyolefin y 12 meses para la gama NATPack PVC.

- La información tecnica en este documento se ofrece a título indicativo.

(I)

- ideali di stoccaggio : 15/20°C in ambiente non umido. le proprietà del film possono essere modificate in condizioni di stoccaggio estremi.

- Raccogliamo l'utilizzo dei nostri film in un termine massimo di sei (6) mesi dopo la consegna per la gamma NATPack Polyolefin e di dodici (12) mesi per la gamma NATPack PVC.

- Le informazioni di questo documento sono indicative.

(D)

- Optimale Lagerbedingungen : 15/20°C, trocken lagern, von Feuchtigkeit fernhalten. Die Kondition der Frischhaltefolie kann sich bei extremen Lagerbedingungen ändern.

- Wir empfehlen , unsere PE-Folien innerhalb 6 Monate - nach Lieferung- und unsere PVC-Folien innerhalb 12 Monate anzuwenden.

- Die Zahlen und Werte dieses Dokumentes dienen nur zur Information.

