



## DAN S3 SRC

Mocassin agroalimentaire avec embout de sécurité  
Conforme à la norme CE EN ISO 20345 S3 SRC



EN ISO

20345 S3 SRC

POINTURES

36 AU 48

POIDS (PIED 42)

465gr

LAVABLE

30°C

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



#### TIGE

- Microfibre **FullTech®** ultra résistante, souple, respirante et hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie **QWS®** (Quick Wash System) lavable en machine à 30°.
- Languette ajustable par velcros. Très facile à chausser

#### DOUBLURE

- Mesh 3D polyester respirant et antibactérien

#### PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

- Amovible, anatomique, antistatique et perforé

#### INTERCALAIRE

- Anti-perforation «textile composite»

#### SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle **2D Flexon®** En polyuréthane bi-densité injecté pour un meilleur confort et une excellente résistance à l'abrasion. Antidérapante, Antistatique et résistante aux huiles et aux acides. Avec absorbeur de choc au talon

#### COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

|            | À PLAT | INCLINÉ |
|------------|--------|---------|
| <b>SRA</b> | 0,46   | 0,40    |
| <b>SRB</b> | 0,21   | 0,16    |

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences

#### NORME

- CE EN ISO 20345 S3 SRC

#### COQUILLE

- Composite résistant à 200 Joules

#### POINTURE

- 36 à 48

#### COLORIS

- Blanc et Noir

#### CONSEIL D'ENTRETIEN

- Lavable en machine à 30°C

#### PRÉCONISATION MÉTIERS

- Hygiène & Collectivité
- Agro-alimentaire & Restauration
- Industrie légère