

BENZ 280/15 SP95

BENZ 280/16 SP95

 GARANTIE
1 AN

GAMME PRO

PRESSION

280

bars

DÉBIT

900÷1000

l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

13

CV

CARACTERISTIQUES EXCLUSIVES

-  CONTRÔLE DE L'ACCELERATION DU MOTEUR - CAM
-  BY-PASS - BYP
-  SOUPAPE THERMOSTATIQUE - ST
-  RALENTISSEUR AUTOMATIQUE (EN OPTION)



BENZ 280/15 SP95

CHÂSSIS INOX

BENZ 280/16 SP95

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE

AGRICULTURE

BÂTIMENT

MUNICIPALITÉS

INDUSTRIE LOURDE

SPÉCIFICATIONS


ROUES PNEUMATIQUES À LARGE DIAMÈTRE ADAPTÉES À TOUS TYPES DE SOLS



STRUCTURE AVEC CHÂSSIS INOX



POMPE À PISTONS AVEC CULASSE LAITON ET PISTONS CÉRAMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES 5

Code	BENZ 280/15 SP95		BENZ 280/16 SP95	
		900003		900004
PERFORMANCES				
Pression	bars/Mpa	40-280/4-28	40-280/4-28	40-280/4-28
Débit	l/h	900	1000	1000
Température max entrée d'eau	°C	45	45	45
Rotation moteur/pompe	tr/mm	3600	1800	1800
Puissance absorbée	CV	13	13	13
Type de moteur		HONDA GX 390	HONDA GX 390	HONDA GX 390
Commande à distance		By-Dress	By-Dress	By-Dress
Pompe/tête/pistons		En ligne à boîtes/à la ton/céramique	En ligne à boîtes/à la ton/céramique	En ligne à boîtes/à la ton/céramique
Dimensions (LxHxP)	cm	110x70x75	115x70x75	115x70x75
Poids	Kg	75	99	99
Heures max/jour	h	4	6	6

ÉQUIPEMENT STANDARD

 RÉFÉRENCE:
POIGNÉE

 RÉFÉRENCE:
LANCE DOUBLE 70 cm

 RÉFÉRENCE:
BUSE BASSE PRESSION

 RÉFÉRENCE:
BUSE HAUTE PRESSION

 RÉFÉRENCE:
FLEXIBLE H.P. 15 m
