



Produit entrant dans la composition
de la Méthode Globale de Nettoyage
labellisée I.G.R.



Fiche technique
Référence produit : 1346

Bandeau de dépoussiérage et lavage grattant - 12x47 cm



Nordic Swan Ecolabel
3083 0048



Nom du produit	Bandeau de dépoussiérage et lavage grattant
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• 12x47 cm
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Vert
Fonctions	<ul style="list-style-type: none">• S'utilise à sec ou légèrement humide pour le dépoussiérage des sols, murs et plafonds et toutes surfaces (carrelage, thermoplastique, parquet, ...) jusqu'à 100 m².• Dos du bandeau : soft Velcro 100% polyester.• Les fibres grattantes permettent d'augmenter et d'améliorer l'efficacité du lavage et le décrochage des salissures.
Synthèse test laboratoire indépendant	<ul style="list-style-type: none">• selon une méthodologie inspirée de la norme NF EN 16615 :2015 montrent que les bandeaux permettent d'obtenir une efficacité de nettoyage à l'eau par élimination mécanique de micro-organismes supérieure à 99,9 % (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Candida albicans) Attention : les résultats de ce test doivent être comparés à des tests réalisés dans des conditions similaires à celles mises en place par Concept Manufacturing : 2 passages, 4 souches testées, stipulées par la norme NF EN 16615 :2015, mouvement d'essuyage en simulant la pression moyenne exercée dans la pratique : pour ce faire le bandeau est placé sur une masse unitaire pesant 2,3 kg.
Principaux utilisateurs	<ul style="list-style-type: none">• Tous secteurs d'activités
Conseil d'utilisation	<ul style="list-style-type: none">• S'utilise avec le support 40 cm Velcro et tous les manches télescopiques ergonomiques de la marque Delta• S'utilise pré imprégné : pour laver 25 m²: 175 ml de solution par bandeau
Instruction de lavage	<p>(Se reporter au protocole de lavage des mops en blanchisserie réf : PLM)</p> <ul style="list-style-type: none">• Des températures de lavage plus basses aident à protéger l'environnement• Laver avec une lessive adaptée à 60°C et aux températures maximales de lavage si nécessaire• Sans adoucissant / sans chlore• Séchage à basse température• Résiste jusqu'à 400 cycles de lavages
Caractéristiques techniques :	
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Microfibre : 100 % polyester recyclé• Bristles (grattant): 100% polyester• Soft Velcro : 100 % polyester recyclé
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 56 g
Poids au m ²	<ul style="list-style-type: none">• 700g/m²
Epaisseur	<ul style="list-style-type: none">• 8 mm
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none">• En vrac• 100 unités par carton• 2 700 unités par palette (27 cartons)

réf : FTD66