

**Espace d'utilisation : Sanitaire**

Le sèche-mains automatique horizontal ZELIS est idéal pour les espaces sanitaires

**Composants :**

- Capot en inox brossé AISI 304 (18/10)
- Déclenchement automatique
- Niveau sonore : 76dB
- Tension alimentation : 220/240V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Vitesse de sortie d'air : 320 km/h
- Température de l'air 20/40°C
- Résistance chauffante : activable / désactivable
- Protection électrique CL1 - IPX1
- CE et ROSH

**Dimensions :**

Sans emballage :

Poids : 4,50 kg  
Volume : 0,025 m3  
Dim. (L\*I\*H) : 295x170x320 mm

Avec emballage :

Poids : 5,20 kg  
Volume : 0,0250 m3  
Dim. (L\*I\*H) : 322x215x365 mm

**Nomenclature douanière : 85163300**

**Gencod : 3019920517694**

**Avantages :**

- Antivandalisme : coque ultra résistante
- Adapté à un usage intensif
- Séchage ultra rapide : 10 secondes
- Désactivation possible de la résistance pour une consommation électrique minimisée
- Nettoyage facilité grâce à ses courbes

**Palettisation :**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Quantité                  | 48       |
| Hauteur en (m)            | 1,22     |
| Nombre de produit/couche  | 11       |
| Nombre de couches/palette | 4        |
| Format palette (en mm)    | 1200/800 |
| Poids (en kg)             | 260,00   |

**Couleur :**

**Blanc 9016**

