

## NFORZ SB E A SRC

Sabots EVA avec embout de sécurité.  
Conforme à la Norme CE EN ISO 20345 SRC  
NON-PERFORÉS



PERFORÉS



EN ISO

20345 SB E A SRC

POINTURES

36 AU 47

POIDS (PIED 42)

320gr



LES POINTS FORTS PRODUITS.

- Design
- Confort par l'amorti et la voûte plantaire.
- Excellent maintien du pied
- Ultra adhérent

- Iso 20345
- Légèreté
- Amorti grâce à la conception de son talon
- Anti-glisse et semelle auto-nettoyante
- Témoin de sécurité d'usure
- Anti-projection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### TIGE

- EVA E-Nordways™ ultraléger.
- Bride arrière pivotante.

### SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle caoutchouc EXTRA GRIP® avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras. Ne marque pas.
- Le dessin unique de la semelle est conçu pour éviter l'obstruction par des aliments.
- Antidérapant & antistatique.
- Absorbeur de chocs au talon.

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- Semelle polyuréthane avec couverture textile.

### COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

|            | À PLAT | AU TALON |
|------------|--------|----------|
| <b>SRA</b> | 0,38   | 0,36     |
| <b>SRB</b> | 0,22   | 0,13     |

**SRC = SRA + SRB** | satisfaction des 2 exigences

### NORME

- EN ISO 20345:2011 SRC

### POINTURE/COLORIS

- Du 36 au 47 : Noir, blanc, Gris
- Du 36 au 42 : Fuchsia

### EMBOUT

- Composite, résistant à 200 joules

### CONSEIL D'ENTRETIEN

- Lavable en machine à 30°C (15min Max)

### PRÉCONISATION MÉTIERS

- Paramédical & Cosmétique
- Hygiène & Collectivité
- Restauration

**WWW.NORDWAYS.FR**

Nord ways – 166, Avenue des Auréats – 26000 VALENCE – France  
Tél. : 33(0)4 75 61 76 09 – Fax : 04 75 55 21 92

SAS au capital de 40 000 – R.C. ROMANS B 309 978 120 (77 B 79) – Code APE 4642Z – T.V.A. Intracom. FR 28 309 978 120