



Manche télescopique 3 sections 115 cm à 265 cm

Réf : 0959

Fiche technique

Fonction et points forts :

Points forts :

- Le manche télescopique 3 sections permet d'atteindre des surfaces hautes pour le dépeussierage ou le nettoyage.
- Le diamètre de 29 mm est considéré par les ergonomes comme le diamètre idéal pour réduire la fatigue et les Troubles Musculo-Squelettiques (T. M. S.).
- La poignée globe permet de limiter les efforts sur les poignets et d'améliorer l'ergonomie des activités de balayage et de lavage.
- L'arrêt sur le manche permet de limiter les efforts musculaires lors des activités de lavage de murs et plafonds.

Conseil d'utilisation :

S'utilise avec les supports de la gamme Concept Microfibre, le Micro-Flex et les supports munis de connectique universelle.

Conditionnement :

Vrac
10 unités par carton
300 unités par palette (30 cartons)

Caractéristiques techniques :

Du produit :

Dimensions : 115cm à 265 cm

Diamètre : Tube extérieur : aluminium peinture epoxy Ø 29 mm peinture

Tube intermédiaire 1 : aluminium ayant subi un traitement de surface par oxydation : Ø 25 mm

Tube intérieur 2 : aluminium ayant subi un traitement de surface par oxydation : Ø 22 mm

Couleurs : gris, noir, rouge

Poids : 670 grammes

Epaisseur : 1 mm

Composition : Aluminium – Peinture Epoxy

aluminium ayant subi un traitement de surface par oxydation

Plastique 100 % recyclé excepté la boule rotative