

NLOCK S2 SR ESD

Mocassin agroalimentaire avec embout de sécurité
Conforme à la norme CE EN ISO 20345:2022 +A1 2024 S2 SR ESD



EN ISO

20345 S2 SR

POINTURES

35 AU 48

POIDS (PIED 42)

590 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE

- Microfibre lisse facile à nettoyer.

FERMETURE

- Système de fermeture **FitNLock** à molette + languette de protection pour une tenue de pied optimum.

DOUBLURE

- Doublure mesh respirante, très douce et confort : (Label GRS)

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- PU amovible, et mesh textile.

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle PU Double densité injectée, **N Dual Tech** anti-glisse SR
- Antistatique, et résistante aux huiles et aux acides.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	Talon vers Avant	Avant vers Talon
BASE (A & B)	0.39	0.41
SR (C & D)	0.27	0.32



NORME

- CE EN ISO 20345:2022 + A1 2024 S2 SR ESD

EMBOUIT

- Composite résistant à 200 Joules.

POINTURE

- 35 au 48.

COLORIS

- Blanc et Noir.

CONSEIL D'ENTRETIEN

- Lavable en machine **max à 30°C**.
Programme **15 min.**

PRÉCONISATION MÉTIERS

- Hygiène & Collectivité.
- Agro-alimentaire & Restauration.
- Industrie légère.