

AUTOPORTÉE



**SIÈGE CONFORT ET
ERGONOMIQUE**

**IDÉALE DANS LES
ZONES ÉTROITES**



Taux de
recyclabilité

90%

Empreinte carbone :
82,3 CO₂e [kg]

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Demi-tours faciles dans les couloirs de moins de 180 cm, parfaite pour les passages étroits.
- **Suceur idéal dans les zones étroites.** Accrochage et décrochage automatique des brosses et disques.
- Vanne d'arrêt de l'alimentation avant le filtre à solution permettant le nettoyage sans vider le réservoir et vérifier le filtre en toute sécurité.
- Siège confort, feu de travail et avertisseur LED.

ACCESSOIRES

**B75R - 65
suceur 86 cm**

Bavette avant standard**	01171450
Bavette arrière standard	01171460
Bavette avant Linatex	01179210
Bavette arrière Linatex	01179220
Bavette latérale (option déflecteur)	01277940
Tuyau d'aspiration	01279740
Tuyau de vidange	01278210
Brosse 13", synthétique PPN 0.5	99751310
Brosse 13", synthétique K 901	99751710

CARACTÉRISTIQUES

Autolaveuse			B75R
Largeurs de travail	65 cm	Pression des brosses	35 kg
Alimentation	batterie	Niveau sonore	61 dB (A)
Nb de brosses	2	Vitesse de travail	5,5 km/h
Type de brosses	disques	Conduite en traction	oui
Rendement théorique	3500 m²/h	Puissance totale	2,52 kW
Réservoir d'eau propre	75 litres	Réservoir eaux usées	75 litres
Vitesse rotation brosses	180 tr/min	Longueur avec suceur	147 cm
Autonomie théorique	180 min	Largeur du suceur	86 cm
Poids avec batterie	447 kg	Poids sans batterie	236 kg

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Parkings
- Magasins et centres commerciaux
- Industries